



Downlight do montażu podtynkowego w wersji z jednym, dwoma lub trzema źródłami LED. Korpus stanowi aluminium i stal. Dostępne warianty z wąskim, średnim lub szerokim rozsytem światła. Możliwość wychylenia źródeł. Wykonanie w wersji DALI na zapytanie.

Źródło:

**LED** **HALOGEN**

Optyka:

**ODBŁYSNIK**  
78,6%

Stopień ochrony:

**IP20**

Opcje dodatkowe:

**DALI**

Kolory:



## LED

Strumień	Źródło światła	Moc	Liczba źródeł	L	W	H
1200lm	LED QR111	16W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
1800lm	LED QR111	23W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
680lm	LED COB	8W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93
1200lm	LED COB	13W	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93

Wartości poboru mocy obowiązują dla aktualnie dostępnej generacji modułów LED i będą zmniejszane wraz z rozwojem technologii.

## Halogen

Moc	Źródło światła	Liczba źródeł	L	W	H
max. 100W	QR111	1/2/3	161/291/421	161	110/93/93



Sawa R1 QR111



Sawa R2 QR111



Sawa R3 QR111

**BD Lux**